

Jelenlétérzékelő, fehér



230V, 360°, 1-20 m, 10 s-30 min, 3-2000lux, IP20



230 V AC	Névleges feszültség (V)		Mozgási sebesség
	Mennyezetre szerelhető lámpatest		Érzékelő
50/60 Hz	Névleges frekvencia		II. érintésvédelmi osztályú






- **Kivitel:** jelenlétérzékelő
- **Érzékelő típusa:** passzív infravörös (PIR)
- **Letapogatósi szög:** 360 °
- **Optimális szerelési magasság:** 6 m
- **Max. hatótávolság előre:** 20 m
- **Indító fényerő beállítható:** Igen
- **Alkalmas fali szerelésre:** Igen
- **Szerelési mód:** falon kívüli
- **Csatlakozási mód:** csavaros
- **Anyag:** műanyag
- **Anyag minősége:** termoplaszt
- **Halogénmentes:** Igen
- **Felület:** egyéb
- **Szín:** fehér
- **Védettség:** IP20

- **Ütésállóság:** IK06
- **Feszültség fajtája:** AC
- **Frekvencia:** 50 - 50 Hz
- **Névleges feszültség:** 230 V
- **Min. kapcsolási idő:** 10 s
- **Max. kapcsolási idő:** 30 min
- **Vízszintes érzékelésszög:** 180 - 180 °
- **Indító fényerő:** 3 - 2 000 lx
- **Max. kapcsolási teljesítmény:** 1 200 W
- **Hőmérséklet:** 10 - 45 °C
- **Szélesség:** 102 mm
- **Magasság:** 102 mm
- **Mélység:** 58 mm
- **Átmérő:** 102 mm

TRACON	[°] Sugárzási szög	lux	Élettartam	IP.. Védettségi fokozat	(mm) Méretek (L×W×H)
PRS46B	360°	3-2.000 lux	10s...30 min.	IP 20	102.5 × 102.5 × 58.3

Névleges kapcsolható teljesítmény

TRACON	PRS46B
	1.200 W

 HALOGEN	1.000 W
 CFL	300 W
 LED	300 W
 h_t	2,2 - 6 m
 L_s	< 20 m

A test legkisebb mozdulatait is érzékeli. Ezért olyan helyiségekben, ahol az emberek hosszabb ideig statikusan tartózkodnak (WC, iroda) jól alkalmazhatók a világítás vezérlésére.

Méretrajz

