

Segédkontaktor



660V, 50Hz, 6A, 2,2kW, 230V AC, 3×NO+1×NO



IP
20

Védettségi fokozat

T_a
-25...+55°C

Környezeti hőmérséklet

ON-OFF-ON...
sc/h
×4.800

Kapcsolási gyakoriság

Villamos élettartam
×10⁶

Szerelősínre szerelhető
35×7.5

230/400
V AC

Névleges feszültség (V)

I_{th}
20 A

Névleges termikus áram (A)

Mechanikus élettartam
3×10⁶

P_{HOLD}
4,5 VA

Teljesítményfelvétel - tartás

U_e
660 V

Névleges üzemi feszültség

[mm²]
1-4

Beköthető vezeték

U_i
690 V

Névleges szigetelési feszültség

P_{ON}
30 VA

Teljesítményfelvétel - meghúzás

Függőleges síkra, a megengedett eltérés ±30°

- Névleges tekercsfeszültség AC (50 Hz)-nél:

218,5 - 241,5 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram I_e AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi áram I_e AC-3, 400 V esetén:

6 A
- Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2,2 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

TRACON	U _m Névleges működtető feszültség	I _e AC-3 (A) Névleges üzemi áram	P _e (kW) Kapcsolható teljesítmény	
TR1K0610	230 V~	6	2,2	

I _e (A)	AC-1	20		
	AC-3	6		
	AC15	2		
P _e (kW)	220/230 V	AC-3	1,5	
	380/400 V	AC-3	2,2	
	415 V	AC-3	2,2	
	500 V,660/690 V	AC-3	3	

Méretrajz

