

Süllyesztett csatlakozóaljzat USB töltővel

1×16A/250VAC, 2P+E, USB:5V,2100mA (SCHUKO)



IP 20	Védettségi fokozat	230 V AC	Névleges feszültség (V)
50/60 Hz	Névleges frekvencia	[mm²] 1,0-25	Beköthető vezeték
500 V	Névleges szigetelési feszültség	Ta	Környezeti hőmérséklet

• Kapcsoló típusa:	egyéb	• Névleges feszültség:	230 V
• Csatlakozóaljzat típusa:	földelt dugalj	• Névleges áram:	16 A
• Használati mód:	egyéb	• Túlfeszültség elleni védelem:	Nem
• Rögzítés módja:	karmos és csavaros	• Hibaáramvédelem:	Nem
• Szerelési mód:	süllyesztett	• Min. készülékdoboz mélység:	40 mm
• Anyag:	műanyag	• Készülék szélesség:	82 mm
• Anyag minősége:	egyéb	• Készülék magasság:	82 mm
• Szín:	szürke	• Garancia:	2 év
• IP védettséghez alkalmas:	IP20		

TRACON	 SCHUKO + USB Oldalsó védőérintkezés USB-21	H × W × D (mm)
USB-21	x 1 16 A/250 V	81,6 × 81,6 × 53

Méretrajz



