

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ASFORA Csillárkapcsoló, rugós bekötés, fehér (105)

EPH0300121

Nettó listaár: 1 468,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Asfora                                     |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kapcsoló                                   |
| Készülék bemutatása          | Komplett termék                            |
| Billentyűk száma             | 2                                          |
| Kapcsolási funkció           | Egypólusú                                  |
| Terhelés típusa              | Energiatakarékos lámpák ballaszttal: 100 W |
| Színárnyalat                 | Fehér                                      |
| A csomagolás típusa          | Tasakos                                    |

### Kiegészítő jellemzők

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Készülék felszerelése           | Süllyesztett                        |
| Teljesítménytartomány           | 2300 W                              |
| Névleges áram                   | 10 AX -250 V AC                     |
| Kábelek száma                   | 2 vezeték(ek)2,5 mm²                |
| Kábel merevsége                 | Rugalmas<br>Merev<br>Tömör sodrott  |
| vezeték csupaszítási hossz      | 13,0 mm                             |
| Anyag                           | ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) |
| Felületkezelés                  | Fényes                              |
| Vezető anyaga                   | Réz                                 |
| Rögzítési mód                   | Csavarok vagy karmok51...70 mm      |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Rugós bekötés                       |
| szélesség                       | 83 mm                               |
| magasság                        | 83 mm                               |
| Mélység                         | 43,0 mm                             |
| Kiálló mélység                  | 15 mm                               |
| Nettó súly                      | 0,07235 kg                          |

### Környezet

|            |             |
|------------|-------------|
| Szabványok | IEC 60669-1 |
|------------|-------------|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Terméktanúsítványok                                 | TSE<br>VDE<br>NF |
| Minőségi címkék                                     | CE<br>UKR        |
| IP védettségi fok                                   | IP20             |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -5...40 °C       |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 4,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 8,500 cm  |
| 1.csomag hossza                      | 8,500 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 72,500 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10        |
| 2.csomag magassága                   | 9,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 18,500 cm |
| 2. csomag hossza                     | 27,500 cm |
| 2. csomag súlya                      | 799,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 120       |
| 3.csomag magassága                   | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 10,152 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

# Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

## Környezeti lábnyom

Környezetvédelmi tájékoztató

[A termék környezeti profilja](#)

## Use Better

### Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás

Nem

Műanyag nélküli csomagolás

Nem

EU RoHS megfelelés

Megfelel a mentességeknek

SCIP szám

C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b

REACH megfelelés

[REACH nyilatkozat](#)

China RoHS rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

## Use Again

### Újracsomagolás és újragyártás

Körköröségi profil

Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

WEEE



A terméket az Európai Unió  
piacain a speciális  
hulladékgyűjtést követően kell  
ártalmatlanítani, és soha nem  
kerülhet a szemetesbe.

Visszaváltás

No

Image of product / Alternate images

Alternative

---







